

PERSONNALISATION



DISPONIBLES EXCLUSIVEMENT POUR LES PORTES ALUMINIUM CONTEMPORAINES SIBIRIUS, EXCEPTÉ Capella, Polaris, Sirius, Verseau, Edison, Nobel et Spencer



NUANCIER ALUMINIUM



Nos portes d'entrée aluminium sont proposées en bicoloration de base, face intérieure blanc ral 9016 satiné.

NUANCIER PVC

DISPONIBLE EN FONCTION DES MODÈLES



Autres coloris plaxés disponibles sur consultation



Agence commerciale
Hall d'exposition :
14123 FLEURY SUR ORNE
522, avenue des Dignes
Tél. 02 72 62 91 80

33185 LE HAILLAN
70, avenue de Magudas
Tél. 05 56 08 08 00

35000 RENNES
4, rue Léon Berthault - Route de Lorient
Tél. 02 23 22 21 00

40220 TARNOS
52, boulevard Jacques Duclos
Tél. 05 56 55 02 80

44119 TREILLIÈRES
2, rue Lavoisier - ZA de Ragon
Tél. 02 72 62 91 30

45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
3, rue de la Mouchetière
Tél. 02 38 54 35 40

76210 SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE
Rue Maurice Allais
ZAC de Saint-Jean-de-la-Neuville
Tél. 02 32 84 04 40

76000 ROUEN
16, rue Grand Pont
Tél. 02 72 62 91 40

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS PRODUITS ET SOLUTIONS SUR www.batistyl-habitat.fr



Des gammes adaptées à tous vos besoins

Siège social
Site industriel :
10, rue de l'Europe - ZI de la Fromentinière - CS 10024
49360 MAULÉVRIER
Tél. 02 41 49 49 50 - Fax. 02 41 49 49 60
info@batistyl.fr



PORTE D'ENTRÉE

PVC & ALUMINIUM

PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM MONOBLOC

- Ouvrant Monobloc d'épaisseur 77 mm, sécurisant et isolant
- Dormant aluminium à rupture de pont thermique
- 4 fiches à réglage bi-dimensionnel et caches-fiches assortis (2 en partie haute)
- Modèles vitrés équipés de base d'un triple vitrage feuilleté
- Gâche filante, pièces anti-dégondage pour contrer les tentatives d'effraction
- Garantie 10 ans (laquage et dormant)
- Coefficient thermique : $U_d = 1,2 \text{ à } 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ selon les modèles pour une porte L 900 x H 2150 mm
- Performances Air Eau Vent : A*4 E*6B V*A2 pour une porte 1 vantail L 900 x H 2150 mm
- Profilés de marque Askey - Groupe HYDRO

PORTE D'ENTRÉE ALUMINIUM VITRÉE

- Vitrage trempé (5 fois plus résistant qu'un vitrage ordinaire) et feuilleté à isolation thermique renforcée avec remplissage au gaz argon
- Vitrage protection des personnes Classe P2A de base, vitrage retardateur d'effraction Classe PSA en option
- 2 épaisseurs de vitrage 28 ou 32 mm selon les modèles
- Différentes techniques de décor sablés sur dépoli, motifs diamants, impression céramique noir, blanc et couleur, insertion inox
- 4 fiches à réglage bi-dimensionnel et caches-fiches assortis (2 en partie haute)
- Coefficient thermique : $U_d = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ pour une porte L 900 x H 2150 mm
- Performances Air Eau Vent : A*4 E*9A V*A2 pour une porte 1 vantail L 900 x H 2150 mm
- Profilés de marque Askey - Groupe HYDRO



PORTE D'ENTRÉE PVC À REMPLISSAGE

- Panneau sandwich isolation renforcée de 32 mm
- Paumelles à réglage tri-dimensionnel ou paumelles renforcées
- Coefficients thermiques : $U_d = 1,2 \text{ à } 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ selon les modèles
- Performances Air Eau Vent : A*4 E*7B V*A2
- Avis technique selon DTA n° 6/16-2321-V2
- PVC rigide modifié « choc » traité anti UV
- Profilés de marque VEKA



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles (pour intérieur), prélevant un risque de toxicité pour inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les plus faibles émissions) à C (les plus élevées).

PORTE ALUMINIUM MONOBLOC



PORTE ALUMINIUM VITRÉE



NOS PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM VITRÉES SONT ÉGALEMENT RÉALISABLES EN PVC

PORTE PVC À REMPLISSAGE

